





PULPOS DE CADENA



01

Capacidad de Carga / Working Load Limit (WLL)

Cadena de espesor nominal en mm				
	$\beta=0^\circ$ 1 ramal	2 ramales	$\beta=0^\circ-45^\circ$ 3 ramales 4 ramales	
6	1.12 t	1.60 t	2.36 t	2.36 t
7	1.50 t	2.12 t	3.15 t	3.15 t
8	2.0 t	2.80 t	4.25 t	4.25 t
10	3.15 t	4.25 t	6.70 t	6.70 t
13	5.30 t	7.50 t	11.20 t	11.20 t
16	8.00 t	11.20 t	17.00 t	17.00 t
18	10.00 t	14.00 t	21.20 t	21.20 t
20	12.50 t	17.00 t	26.50 t	26.50 t
22	15.00 t	21.20 t	31.50 t	31.50 t
26	21.20 t	29.68 t	44.52 t	44.52 t
32	31.50 t	44.10 t	66.15 t	66.15 t

* Contáctanos para otro tipo de configuraciones y/o accesorios



Arenys Industrial 



Dolezych

Características

- 1, 2, 3 y 4 ramales.
- Adecuados para la elevación de carga.
- Especiales para ser aplicados en el transporte y levantamiento de carga.
- Mayor dureza interna y externa, tenacidad y elongación.
- Resistentes a temperaturas hasta 400°, ácidos, deformación y corrosión.

Norma Europea

DIN EN 818-2, DIN EN 1677, DIN EN 818-4

Factor de seguridad de 4 a 1

Acero Grado 8



Gancho acortador YPG

Tipos de Ganchos



Gancho YOW acero grado 8



Gancho OHS acero grado 8



Gancho YOZ autocerrado
acero grado 8