

Dolezych

einfach sicher



Bestseller



Sicher heben – Sicher transportieren

Gabelstapler-Transporte

Do 113 Staplertraverse

Artikel- Nr.	Tragfähigkeit kg	Einfahrtschuhe Innenmaße mm	Arbeitsbreite Außenschuh mm	Gewicht kg
0811 3910	1.000	120 x 60	500	10
0899 0190	2.000	148 x 68	600	15
0811 3932	3.150	160 x 80	600	20
0811 3950	5.000	234 x 100	800	32

Durch Traversenführung Lastverteilung auf zwei Staplerzinken – mit dreh- und schwenkbarem Wirbelhaken – auf beiden Gabelzinken am Stapler feststellbar.

Für eine gleichmäßige Lastverteilung vor dem Einsatz die Zinken immer mittig platzieren!



Do 110 Staplerhaken

Artikel- Nr.	Tragfähigkeit kg	Einfahrtschuhe Innenmaße mm	Gewicht kg
0899 0094	1.000	140 x 60	5
0899 0090	2.000	140 x 60	7
0899 0093	3.150	140 x 60	8
0899 0095	5.000	160 x 60	10

Praktisches Hilfsmittel in leichter Ausführung – mit dreh- und schwenkbarem Wirbelhaken – auf dem Gabelzinken

mittels Feststellschraube am Stapler feststellbar.





Wandeln Sie Ihren Gabelstapler kurzfristig in ein sicheres Hebezeug um! Bitte beachten Sie dabei dessen Tragfähigkeit.

Do 115 RKA Gabelstapler-Teleskopklader

Artikel- Nr.	Länge mm	Breite x Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Einfahrtschuhe lichtetes Innenmaß mm
0839 0032	2.170 – 3.670	490 x 480	650 – 3.000	190	188 x 88

Mit dem DoLast Teleskopklader rüsten Sie jeden Gabelstapler in einen mobilen Kran um. Dadurch können Sie vielfältige Be- und Entladungen sowie inner- und außerbetriebliche Transporte verrichten. Der Teleskopklader wird über die Gabelstaplerzinken geschoben und gegen Abrutschen mit einer Kette gesichert.

Achtung: Der Lastschwerpunkt verlagert sich nach vorne und oben. Lassen Sie sich von uns oder dem Staplerhersteller ein Kombinationstypenschild erstellen.



Do 115 RKT Gabelstapler-Teleskopklader, höhenverstellbar

Artikel- Nr.	Länge mm	Breite x Höhe mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Einfahrtschuhe lichtetes Innenmaß mm
0839 0031	2.170 – 3.670	552 x 680	650 – 3.000	200	188 x 88
0839 0030	2.170 – 3.670	566 x 608	1.000 – 5.000	247	188 x 88

Mit dem Gabelstapler-Teleskopklader Do 115 RKT verwandeln Sie jeden Gabelstapler in einen mobilen Kran. Der RKT wird wie der RKA über die Gabelstaplerzinken geschoben. Der innenliegende teleskopierte Teil ist 6-fach ausziehbar. Der Teleskopklader Do 115 RKT ist 5-fach höhenverstellbar.

Jede Position wird mit einem Steckbolzen gesichert. Gegen das unbeabsichtigte Abrutschen wird der Teleskopklader Do 115 RKT mit einer Kette gesichert. Das Grundgerät ist 2170 mm lang und besteht aus einer Stahlkonstruktion. Die Oberfläche ist lackiert.



Arbeitsbühne



Nur neue, dafür bestimmte Anschlagmittel zum Heben der Arbeitsbühnen verwenden!



Do 50 Arbeitsbühne RAK

Do 50 Arbeitsbühne

Artikel- Nr.	Typ	Abmessungen mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Einfahrtschuhe lichtetes Innenmaß mm
08779917	RAK	800 x 1200 x 1900	300	125	180 x 90
08779927	RAK/K	800 x 1200 x 2200	300	180	180 x 90

Die DoLast Arbeitsbühne bietet Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Maschinenanlagen, Deckenbeleuchtungen, Inventaraufnahmen etc. entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften (UVV).

Durch ihre robuste Stahlkonstruktion und rutschsichere Arbeitsplatte bietet der Arbeitskorb sicheres Arbeiten in

den verschiedensten Höhen. Zudem wird sie durch eine Steckbolzensicherung gesichert und verhindert das Abrutschen von den Gabeln.

Die Arbeitsbühne ist serienmäßig mit einer Werkzeugablage ausgestattet und gefertigt nach BGVD 27 (Flurförderzeuge) und Merkblatt der Großhandel- und Lagereiberufsgenossenschaft U048.03.

Farbe wählbar

RAL 3000 – feuerrot
RAL 5010 – enzianblau
RAL 6011 – resedagrün
RAL 2004 – reinorange
RAL 5018 – türkisblau
RAL 7035 – lichtgrau
oder verzinkt

Zubehör

- Radsatz aus Polyamid
- Stützfüße

Damit die Einfahrtschuhe auch passen, ändern wir diese gerne nach Ihren Wünschen ab.



Do 50 Arbeitsbühne RAK/K, kranbar

Auch in weiteren Ausführungen erhältlich:



Achtung! Bitte beachten Sie die besonderen Regeln für Personentransporte (BGR 159 für hochziehbare Personenaufnahmemittel).



Die Dolezych-Spezialisten für sicheres Heben und Transportieren stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung (auch vor Ort)!



Do 116 FK Gabelstapler-Fassklammer

Artikel-Nr.	Fassanzahl	Tragkraft kg	Gabelabstand mm	Gabelquerschnitt mm	Gewicht kg
0811 6907	1	500	260	150 x 65	67
0811 6905	2	1.000	260	150 x 65	99

Die Fassklammer kann ohne Sonder-
vorrichtung mit jedem Gabelstapler
verwendet werden. Sie wird durch eine
serienmäßige Kette gesichert. Diese
seit Jahren bewährte Fassklammer ist
ausgelegt für die Aufnahme und den
Transport von Fässern mit 200 l Inhalt
und einem Durchmesser von 560 mm.

Ausführung

Orange lackiert (RAL 2000) oder feuer-
verzinkt, Edelstahl auf Anfrage.
Sonderausführungen der Fassklammer
sind möglich, wie z. B. Direktanbau an
den Gabelträger.

